



StockView™


Sonde de pression - Carburant / CatM1 - NB-IoT

La nouvelle plateforme de SilentSoft permet l'intégration d'un nouveau capteur **Netris2**. Vous pouvez ainsi profiter du service StockView™ dans les pays opérant les réseaux CatM1 et NB-IoT.


Netris2 innove en adoptant une radio-transmission à longue portée qui permet de n'avoir aucun obstacle à son installation (bâtiment, sous-sol, citerne enterrée, etc...). La technologie adoptée repose sur les réseaux et protocoles CatM1 ou NB-IoT.

Netris2 est un produit suisse répondant à des critères d'exigence et de fiabilité.


SilentSoft vous propose 3 références:



Standard



Multiple



Différentiel

La pression mesurée au fond de la citerne par le capteur est comparée à une pression atmosphérique moyenne venant de sites météo proches.

Un transmetteur permet de gérer deux citernes en parallèle. Cette option permet de réduire les coûts quand deux citernes sont physiquement côte à côte.

La pression mesurée au fond de la citerne par le capteur est comparée à la pression d'un capteur installé dans la citerne au-dessus du produit.

CatM1:
NETRIS2Z1-CATM1-CH1-1SENS-5-1EGF
NB-IoT:
NETRIS2Z1-NB1-CH1-1SENS-5-1EGF

CatM1:
NETRIS2Z1-CATM1-CH1-2SENS-5/5-2EGF
NB-IoT:
NETRIS2Z1-NB1-CH1-2SENS-5/5-2EGF

CatM1:
NETRIS2Z1-CATM1-CH1-2SENS-5/5-1DEGF
NB-IoT:
NETRIS2Z1-NB1-CH1-2SENS-5/5-1DEGF

Fiche technique



Netris2 by SilentSoft

Capteur:

3 entrées analogiques pour connecter 2 réservoirs
+ 1 lecture de compteur

Transmission de données:

LTE CatM1 ou NB-IoT

Alimentation:

Batterie Lithium (3.6 V, jusqu'à 19 Ah)

Autonomie:

10 ans (1 transmission/jour) avec pack batterie 19 Ah

Degré de protection IP:

IP68 (avec aération en option)

Dimensions / poids:

160 x 90 x 68 mm / 340 gr

Température de fonctionnement:

-30°C à +60°C

Certifications:



II 1(1) G Ex ia [ia] IIB T3

CL I, DIV 1, GP C,D; CL I, Zone 0 , AEx ia [ia] IIB T3; CL I, Zone 0 Ex ia [ia] IIB T3 provides I.S. circuits to CL I, DIV 1, GP C,D; CL I, Zone 0, GP IIB, when installed per NETRIS®2 ControlDrawing

Pour plus d'informations et de conseils à propos de nos solutions, contactez-nous
ou visitez notre site web ; nous sommes à votre service !

